

**LOCTITE**<sup>®</sup>

FORMA ergonomica  
CONTROL imbunatatit

10 m  
GRATIS!



## Indispensabil. Opțiunea profesioniștilor.

- Snurul Original de etansare filete
- Sigur și Rezistent
- Etansare imediată la presiune maximă
- Rapid, curat și ușor de folosit
- **Acum în forma ergonomică cu control îmbunătățit**



Opțiunea lor profesionistă



hawle

protherm  
Vždy na Vašej strane

Centrometal  
HEATING TECHNIQUE



GRUNDFOS

Herz

TRACO-INVEST



InGas

PAVLOVIĆ PLIN




Excellence is our Passion

# LOCTITE®

## Indispensabil. Opțiunea profesioniștilor.

Pentru apă caldă, rece sau potabilă,  
gaze și încălzire.



### Rapid, ușor și curat de aplicat



1

Degroșați filetul cu pânza de fierăstrău sau pila.



2

Înfășurați pe unul dintre primii pași de filet respectând orientarea acestuia.



3

Tăiați banda de etanșare Loctite® 55 cu dispozitivul de tăiere inclus și apăsați capătul liber pe filet.



4

Înșurubați și asigurați îmbinarea cu o cheie pentru țevi. Dacă este necesar, re poziționați.



**BAM:**  
Certificat de testare privind reactivitatea cu oxigenul  
Temp. max.: până la 60°C  
Presiunea max. de oxigen: până la 20 bar



**DVGW:**  
Abilitare DVGW pentru gaze și apă (EN751 - 2, Class ARp)

**KTW:**  
Abilitare pentru



**WRc:**  
Aprobare pentru folosire cu apă potabilă până la 85°C (BS 6920)



**NSF:**  
Certificat conform NSF/ ANSI, Standard 61

**Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții:** Acordare Tehnic nr. 001SI 05/074 2014

**Ministerul Sănătății:** Notificat pentru utilizare în contact cu apa potabilă - Notificare nr. 53 CRSPB 2013

Mai multe detalii despre Loctite® 55 în mâinile adevăraților profesioniști pe [www.loctite.ro](http://www.loctite.ro)

